



CHANGE-KIT-03

INSTRUKCJA WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO ORAZ FILTRA OLEJU – TGB Target + TGB Blade 425/525/550/600

- Ustaw pojazd na równej powierzchni.
 - Uruchom silnik, poczekaj aż się rozgrzeje i następnie wyłącz go.
 - Zaciągnij hamulec postojowy.
 - Umieść pod silnikiem pojemnik / miskę, o pojemności co najmniej 3,5 litra.
 - Poluzuj korek spustowy w dolnej części silnika (śruba z łbem sześciokątnym 17mm). Nie wrzucaj śruby do miski.
 - Ostrożnie spuść ciepły olej i pozwól, ale całkowicie spłynąć. UWAGA: OLEJ MOŻE BYĆ BARDZO GORĄCY!
 - Poluzuj wkład filtra oleju za pomocą klucza do filtra oleju – znajduje się z przodu silnika.
 - Pozwól, aby olej spłynął z wkładu filtra.
 - Jeśli olej się rozlał, wytrzyj go.
 - Nasmaruj gumową uszczelkę nowego wkładu filtra oleju czystym olejem silnikowym.
 - Zamontuj nowy wkład filtra oleju. Dokręć ręcznie filtr na silniku. Nie dokręcaj go zbyt mocno.
 - Wkręć z powrotem korek spustowy oleju do silnika. Moment dokręcania 30Nm.
 - Odkręć i wyjmij wskaźnik poziomu oleju – wlew oleju.
 - Za pomocą lejka ostrożnie wlej około 2 litry oleju 10W-40 do silnika. Uważaj, aby nie przepełnić lejka.
 - Nałóż miarkę na gwint (nie wkręcaj jej), wyciągnij miarkę i sprawdź poziom oleju.
 - Jeśli poziom oleju jest za niski, uzupełnij go.
 - Jeśli poziom oleju osiągnie górną wartość odkręć miarkę z gwintu.
 - Podczas zmiany oleju powinieneś zużyć około 3,5 litra oleju.
 - Wyczyść rozlany olej, uruchom silnik i sprawdź czy nie ma wycieków oleju.
 - Po około 1 min. wyłącz silnik, odczekaj około 10 sekund, ponownie odkręć wskaźnik oleju, wytrzyj go czystą szmatką. Nałóż bagnet na gwint, wyciągnij go i sprawdź poziom oleju.
 - Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy górnym a dolnym oznaczeniem.
 - Jeśli poziom oleju jest zbyt niski dolej olej do właściwego poziomu powtarzając powyższe kroki.
 - Gdy poziom oleju będzie prawidłowy, wkręć bagnet z powrotem do silnika i wytrzyj pozostałości oleju.
- Gratulacje: udało Ci się wymienić olej oraz filtr oleju!
- Pamiętaj, aby zutylizować przerobiony olej w ekologiczny sposób – oddaj zużyty olej i filtr do punktu recyklingu.

CHANGE-KIT-03 zawiera:

- 1x Filtr, nr. 924153
- 1x Podkładka, nr. W99433
- 4x 1L MAXIMA ATV PREMIUM 10W40 4T Motor Oil, nr. 33901
- Instrukcję wymiany