

CHANGE-KIT-25

INSTRUKCJA WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO SEGWAY AT6

- Ustaw pojazd na równej powierzchni i zabezpiecz przed odtoczeniem.
- Wrzuć bieg neutralny, uruchom silnik, poczekaj aż się rozgrzeje około 5 min., następnie wyłącz go.
- Umieść pod silnikiem pojemnik / miskę, o pojemności co najmniej 2,5 litra.
- Poluzuj korek spustowy w dolnej części silnika. Nie wrzucaj śruby do miski.
- Ostrożnie spuść ciepły olej i pozwól, ale całkowicie spłynąć. UWAGA: OLEJ MOŻE BYĆ BARDZO GORĄCY!
- Wyciągnij filtr oleju, znajduje się pod plastikową osłoną, po prawej stronie silnika.
- Pozwól, aby olej spłynął z wkładu filtra i z silnika.
- Jeśli olej się rozlał, wytrzyj go.
- Zamontuj nowy filtr oleju. Dokręć filtr na silniku zgodnie z manuałem. Załóż plastikową osłonę
- Wkręć z powrotem korek spustowy oleju do silnika.
- Odkręć i wyjmij wskaźnik poziomu oleju – wlew oleju.
- Za pomocą lejka ostrożnie wlej około 2 litry oleju 10W-40 do silnika. Uważaj, aby nie przepełnić lejka.
- Nałóż miarkę na gwint (nie wkręcaj jej), wyciągnij miarkę i sprawdź poziom oleju.
- Jeśli poziom oleju jest za niski, uzupełnij go.
- Jeśli poziom oleju osiągnie górną wartość odkręć miarkę z gwintu.
- Podczas zmiany oleju powinieneś zużyć około 2,4 litra oleju.
- Wyczyść rozlany olej, uruchom silnik i sprawdź czy nie ma wycieków oleju.
- Po około 1 min. wyłącz silnik, odczekaj około 10 sekund, ponownie odkręć wskaźnik oleju, wytrzyj go czystą szmatką. Nałóż bagnet na gwint, wyciągnij go i sprawdź poziom oleju.
- Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy górnym a dolnym oznaczeniem.
- Jeśli poziom oleju jest zbyt niski dolej olej do właściwego poziomu powtarzając powyższe kroki.
- Gdy poziom oleju będzie prawidłowy, wkręć bagnet z powrotem do silnika i wytrzyj pozostałości oleju.
Gratulacje: udało Ci się wymienić olej oraz filtr oleju!
- Pamiętaj, aby zutylizować przerobiony olej w ekologiczny sposób – oddaj zużyty olej i filtr do punktu recyklingu.

CHANGE-KIT-25 zawiera:

- 1x Filtr, nr. F01G00500001
- 3x 1L MAXIMA ATV PREMIUM 10W40 4T Motor Oil, nr. 33901
- Instrukcję wymiany